

解決您高含鹽量 (TDS5000~10000) 用水，最經濟划算的機組

- ★ 全世界首台完整的水處理配置設計，依苦鹹水 (TDS10000PPM以下) 水質條件，將所需的過濾單元與電控系統結合在一機組上。
- ★ PLC自動控制沖洗裝置系統
獨特設計，在停機時，以純水置換系統，自動沖洗掉苦鹹水，可降低金屬材料--如：泵、閥等的腐蝕，延長設備使用壽命。
- ★ 加藥設備的配置，解決水中鈣、鎂/總體硬度 (T. H) >100ppm的問題，且加藥系統能取代軟水器的功能，作業簡便、效率高又省錢。
- ★ 藥洗RO膜管路，增長RO膜使用年限，降低電力耗損。



規格表

規格 \ 型號		BW 9000	BW 12000	BW 15000	BW 18000	BW 21000
容量	GPD/LPH	9000/1500	12000/2000	15000/2500	18000/3000	21000/3500
工作壓力	PSI/BAR	200 - 300 / 14 - 20				
原水泵		不銹鋼馬達 + 壓力桶				
積層過濾	控制閥	全自動計時型控制閥				
	尺寸&容量	13"x54" (70L)	14"x65" (100L)	16"x65" (120L)	18"x65" (150L)	21"x62" (200L)
活性炭過濾	控制閥	全自動計時型控制閥				
	尺寸&容量	13"x54" (70L)	14"x65" (100L)	16"x65" (120L)	18"x65" (150L)	21"x62" (200L)
加藥系統		抑垢加藥系統 x 1 組 (定量泵浦 + 化學藥桶 + 液位開關)				
前置過濾器		BB 濾瓶 + PP 5um 濾芯				
增壓泵浦		直立式多段離心泵				
RO外殼		FRP管殼, 2100 kPa (300 PSI) 等級				
RO 膜		4040x6	4040x8	4040x10	4040x12	8040x4
機架	配置	不銹鋼主機架				
	尺寸	2170mm x 690mm x 1560mm (長 x 寬 x 高)				