



ROTEK RW800 Wall Mounted Reverse Osmosis System

- ★ 掛壁式純水機，美觀不佔空間，適合純淨水需求的場所使用如餐廳、咖啡廳、泡沫紅茶店...等商業場所，消費者喝的安心、健康！
- ★ 特殊回流設計，較傳統RO機，可節省高達50%以上的用水效率
- ★ 特殊超低壓RO膜2540，750GPD大流量，節能又環保
- ★ 超簡易安裝，易保養及維修

ROTEK所設計之壁掛式RW800型RO濾水系統，利用高效率逆滲透膜、過濾自來水或井水進而可產生低總溶解固體之水質，供消費者使用。可應用於餐廳、咖啡廳、泡沫紅茶店、實驗室...等各種各樣的其他應用

產品介紹：

葳錦公司所生產之 RW800逆滲透純水機，目前在商業應用上具有成本效益之淨水處理設備，可應用在餐廳，飲料/咖啡館，診所...等商業場所。

以壁掛式設計除可節省安裝空間，搭配組裝之零配件或加裝前置過濾設備、安裝上極為方便。

RW800可每天產生純淨水750加侖，特殊回流裝置，在市場上相比其他RO機，可節省高達50%以上的用水效率。

規格：

設計流量：750GPD/3,000LPD

進水TDS條件：< 1,000 ppm (mg/l)

回收率：60%

去除率：98%

純水流量：2.5LPM

廢水流量：1.2LPM

原水連接：1/2" NPT

純水連接：3/8" Tube

廢水連接：1/4" Tube

RO膜尺寸 / 數量：2540 / 1

RO泵種類：葉片式泵 400LPH @ 12 Bar

馬達：1/2HP

電壓：110V,60Hz,1PH,1.0A

220V,50Hz,1PH,0.5A

包裝尺寸：L120 x W50 x H20 cm

包裝重量：25 kg

可選配零件：

- ★ 20" PP過濾器
(去除雜質)
- ★ 20" 活性碳過濾器
(去除餘氯)
- ★ 20" 手動再生軟水器
(去除硬度)
- ★ 10" 複磷酸鹽抑垢器
(抑垢用)

設計條件：

設計操作溫度	77°F	最高進水餘氯	0
最高操作溫度	85°F	最高進水TDS	1,000
最低操作溫度	40°F	最高進水硬度	30
最高進水壓力	85	最高進水PH值	11
最低進水壓力	45	最低進水PH值	3
最高操作壓力	120	最高洗膜PH值	12
最高進水SDI	<3	最低洗膜PH值	2
最高進水濁度	1		

原水來源和質量是關鍵元素，關於前處理的選擇直接影響設備，泵，管道，膜...等。ROTEK持續在設計研究純水、超純水系統和預處理設備，超過20年。請不要猶豫，告知我們您的需求，ROTEK提供您完善的水處理服務。

經銷商：