

基層砂石濾料

目前水處理使用最廣、用量最大的濾料

產品特色

- 單層、雙層與多層快速濾池和工業高純度濾水的過濾層使用
- 常用於前置過濾的砂過濾層
- 天然卵石狀，硬度高，不含其他雜質



■ 基層砂石濾料(大、中、小石)

圓型潔淨之天然卵石，硬度高，主要用於濾桶與2層或多層濾料之墊層材料。加工洗淨不含其他雜質，洗淨濁度 30 NTU以下。

* 含水率1%左右，填充密度計算以 1 公升 (L) 1.4公斤 (KG) 計

有效粒徑:0.3mm-3mm

鹽酸可溶解率:<3.5%(重量比)

均勻係數:1.5以下

比重:2.55-2.65

洗淨濁度:<0.7%(重量比)

磨耗率:<3%

粒 度:【小石】1分3-5mm 【中石】3分5-10mm 【大石】5分10-20mm

包 裝:10L/14KG/包

■ 規格表

產品種類	濾石(大、中、小石)
料徑範圍	3-5mm、5-10mm、10-20mm
均勻係數 料徑比例	>85%
真比重	2.5-2.6
假比重	1.45-1.50
特性	天然卵石狀，石英質高， 適於濾床支持層
包裝	10L/14Kg/包



【大石】



【中石】



【小石】

